

# CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS



产品特点

- 采用先进的IGBT功率器件，效率高，发热少。
- 采用智能型控制策略，具有过载能力强、效率高、寿命长等特点。
- 采用先进的滤波技术，输出纹波系数小，负载调节性能好。
- 采用先进的散热技术，散热效率高，噪音低。
- 采用先进的保护技术，具有完善的保护功能，安全可靠。

型号	额定功率 (kVA)	额定容量 (kWh)	输入电压 (V)	输出电压 (V)	效率 (%)	噪音 (dB)
CDP-NS1000	1000	10	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS2000	2000	20	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS3000	3000	30	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS4000	4000	40	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS5000	5000	50	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS6000	6000	60	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS7000	7000	70	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS8000	8000	80	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS9000	9000	90	220/230/240	220/230/240	95	55
CDP-NS10000	10000	100	220/230/240	220/230/240	95	55

